



Hersteller

VEM motors Thurm GmbH
Äußere Dresdener Str. 35
D-08066 Zwickau

Kunde

Mauer Antriebstechnik oHG
Rahlstedter Grenzweg 13
22143 Hamburg

Tel: 040 67045331
E-Mail: service@motor-mauer.de

www.motor-mauer.de

Drehstrommotoren mit Käfigläufer, Normmotoren
 Graugussgehäuse

Typ	K21R 80 K6				
Betriebsart	S1				
Bemessungsleistung	[kW]	0,37			
Wirkungsgradbestimmung (-)	EN 60034-2				
Bemessungsfrequenz	[Hz]	50			
Bemessungsdrehzahl	[min ⁻¹]	915			
Bemessungsspannung	[V]	230/400			
Schaltung (-)	D	Y			
Bemessungsstrom	[A]	2.1	1.2		
rel. Anzugsstrom (-)	3,4				
rel. Anlaufmoment	(-)	2			
rel. Sattelmoment(-)	2				
rel. Kippmoment (-)	2				
Lastzustand (%)	100	75	50	25	
Leistungsfaktor (-)	0,66	0,6	0,47	0,34	
Wirkungsgrad (%)	66	62,5	56	40	
Th. Kl.	155(F)				
Kühlmitteltemperatur	[°C]	40°C			
Aufstellungshöhe [m]	1000m				
Schutzart	IP55				
Trägheitsmoment[kgm ²]	0,0013				
Masse [kg]	11				
Lager DS	6204 2Z C3				
Lager NS	6204 2Z C3				
Nachschmierfrist [h]					

Fett	Asonic GLY 32	
Fettmenge	[g]	
A-Schalldruckpegel	[dB]	41
Sonderangaben zur Lagerung 1		ohne
Sonderangaben zur Lagerung 2		ohne
Lagerüberwachung		ohne
Wicklungsschutz	ohne	
Wicklungsschutz 2		ohne
Stillstandsheizung		ohne
Sonderausführungen 1		ohne
Sonderausführungen 2		ohne
Sonderausführungen 3		ohne
Sonderausführungen 4		ohne
Schwinggrößenstufe		Stufe A
Wuchtung mit halber Paßfeder		
Farbsystem	01 moderate (KK C2)	
Farbton	RAL 7031 blaugrau	
Schichtdicke	60 µm	

Lieferbedingungen und/oder amtliche Vorschriften: IEC / EN 60034-1

Dieses Dokument wurde elektronisch hergestellt, alle Angaben sind nur nach Bestätigung durch den Hersteller verbindlich.



Drehstrommotoren mit Käfigläufer, Normmotoren
Graugussgehäuse

K21R 80 K6

Einbaulage

Bauform: IM B3
Flansch: -
Klemmkastenlage: oben

Klemmenkasten: KA 05
Kabelverschraubung O: 1 xVerschlussstopfen



Motor

A	AA	AB	AC	AD	B	B'	BA	BA'	BB	C	CA	K	K'
125	38	168	139	-	100	100	-	-	125	50	-	10	10

Anschlußkasten

L	LC	H	HA	HD	HH	BI	AG	LL	BE	AH
249	-	80	12	191	67	16	92	92	-	-

Flansch

Toleranzen

P	N	LA	M	T	S		H	N	D	DA
-	-	-	-	-	-		-0,5	j6	k6	k6

Welle-DS

Welle-NS

D	E	GA	F	DB		DA	EA	GC	FA
19	40	21,5	6	DIN 332-DS M6 -		-	-	-	

DB...Zentrierbohrung

Lieferbedingungen und/oder amtliche Vorschriften: IEC / EN 60034-1

Dieses Dokument wurde elektronisch hergestellt, alle Angaben sind nur nach Bestätigung durch den Hersteller verbindlich.

Hersteller

Kunde

VEM motors Thurm GmbH
Äußere Dresdener Str. 35

Mauer Antriebstechnik oHG
Rahlstedter Grenzweg 13
22143 Hamburg

D-08066 Zwickau

Tel: 040 67045331
E-Mail: service@motor-mauer.de

www.motor-mauer.de

Drehstrommotoren mit Käfigläufer, Normmotoren
Graugussgehäuse

Typ	K21R 80 K6		
Betriebsart	S1		
Bemessungsleistung	[kW]	0,37	
Wirkungsgradbestimmung (-)	EN 60034-2		
Bemessungsfrequenz	[Hz]	50	
Bemessungsdrehzahl	[min ⁻¹]	915	
Bemessungsspannung	[V]	230/400	
Schaltung (-)	D	Y	
Bemessungsstrom	[A]	2.1	1.2
rel. Anzugsstrom (-)	3,4		
rel. Anlaufmoment (-)		2	
rel. Sattelmoment(-)	2		
rel. Kippmoment (-)	2		

Lastzustand	(%)	100	75	50	25
Leistungsfaktor	(-)	0,66	0,6	0,47	0,34
Wirkungsgrad	(%)	66	62,5	56	40
Th. Kl.	155(F)				
Kühlmitteltemperatur	[°C]	40°C			
Aufstellungshöhe [m]	1000m				
Schutzart	IP55				
Trägheitsmoment[kgm ²]	0,0013				
Masse [kg]	11				
Lager DS	6204 2Z C3				
Lager NS	6204 2Z C3				
Nachschmierfrist [h]					
Fett	Asonic GLY 32				
Fettmenge	[g]				
A-Schalldruckpegel	[dB]	41			
Sonderangaben zur Lagerung 1			ohne		
Sonderangaben zur Lagerung 2			ohne		
Lagerüberwachung			ohne		
Wicklungsschutz	ohne				
Wicklungsschutz 2			ohne		
Stillstandsheizung			ohne		
Sonderausführungen 1			ohne		
Sonderausführungen 2			ohne		
Sonderausführungen 3			ohne		
Sonderausführungen 4			ohne		
Schwinggrößenstufe			Stufe A		
Wuchtung mit halber Paßfeder					
Farbsystem	01 moderate (KK C2)				
Farbton	RAL 7031 blaugrau				
Schichtdicke	60 µm				

Lieferbedingungen und/oder amtliche Vorschriften: IEC / EN 60034-1

Dieses Dokument wurde elektronisch hergestellt, alle Angaben sind nur nach Bestätigung durch den Hersteller verbindlich.



Drehstrommotoren mit Käfigläufer, Normmotoren
Graugussgehäuse

K21R 80 K6

Einbaulage

Bauform: IM B5
Flansch: FF 165[A 200]
Klemmkastenlage: oben

Klemmenkasten: KA 05
Kabelverschraubung O: 1 xVerschlussstopfen



Motor

A	AA	AB	AC	AD	B	B'	BA	BA'	BB	C	CA	K	K'
-	-	-	139	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anschlußkasten

L	LC	H	HA	HD	HH	BI	AG	LL	BE	AH
249	-	80	-	-	67	16	92	92	-	-

Flansch

P	N	LA	M	T	S
200	130	10	165	3,5	11

Toleranzen

H	N	D	DA
-0,5	j6	k6	k6



Welle-DS

D	E	GA	F	DB
19	40	21,5	6	DIN 332-DS M6 -

Welle-NS

DA	EA	GC	FA
-	-	-	

DB...Zentrierbohrung

Lieferbedingungen und/oder amtliche Vorschriften: IEC / EN 60034-1

Dieses Dokument wurde elektronisch hergestellt, alle Angaben sind nur nach Bestätigung durch den Hersteller verbindlich.

Hersteller

VEM motors Thurm GmbH
Äußere Dresdener Str. 35

D-08066 Zwickau

Kunde

Mauer Antriebstechnik oHG
Rahlstedter Grenzweg 13
22143 Hamburg

Tel: 040 67045331

E-Mail: service@motor-mauer.de

www.motor-mauer.de

Drehstrommotoren mit Käfigläufer, Normmotoren
Graugussgehäuse

Typ	K21R 80 K6		
Betriebsart	S1		
Bemessungsleistung	[kW]	0,37	
Wirkungsgradbestimmung (-)	EN 60034-2		
Bemessungsfrequenz	[Hz]	50	
Bemessungsdrehzahl	[min ⁻¹]	915	
Bemessungsspannung	[V]	230/400	
Schaltung (-)	D	Y	
Bemessungsstrom	[A]	2.1	1.2
rel. Anzugsstrom (-)	3,4		
rel. Anlaufmoment (-)	2		
rel. Sattelmoment(-)	2		

rel. Kippmoment (-)	2				
Lastzustand (%)	100	75	50	25	
Leistungsfaktor (-)	0,66	0,6	0,47	0,34	
Wirkungsgrad (%)	66	62,5	56	40	
Th. Kl.	155(F)				
Kühlmitteltemperatur [°C]	40°C				
Aufstellungshöhe [m]	1000m				
Schutzart	IP55				
Trägheitsmoment [kgm ²]	0,0013				
Masse [kg]	11				
Lager DS	6204 2Z C3				
Lager NS	6204 2Z C3				
Nachschmierfrist [h]					
Fett	Asonic GLY 32				
Fettmenge [g]					
A-Schalldruckpegel [dB]	41				
Sonderangaben zur Lagerung 1		ohne			
Sonderangaben zur Lagerung 2		ohne			
Lagerüberwachung		ohne			
Wicklungsschutz	ohne				
Wicklungsschutz 2		ohne			
Stillstandsheizung		ohne			
Sonderausführungen 1		ohne			
Sonderausführungen 2		ohne			
Sonderausführungen 3		ohne			
Sonderausführungen 4		ohne			
Schwinggrößenstufe		Stufe A			
Wuchtung mit halber Paßfeder					
Farbsystem	01 moderate (KK C2)				
Farbton	RAL 7031 blaugrau				
Schichtdicke	60 µm				

Lieferbedingungen und/oder amtliche Vorschriften: IEC / EN 60034-1

Dieses Dokument wurde elektronisch hergestellt, alle Angaben sind nur nach Bestätigung durch den Hersteller verbindlich.



Drehstrommotoren mit Käfigläufer, Normmotoren
Graugussgehäuse

K21R 80 K6

Einbaulage

Bauform: IM B14K
Flansch: FT 100[C 120]
Klemmkastenlage: oben

Klemmenkasten: KA 05
Kabelverschraubung O: 1 xVerschlussstopfen



Motor

A	AA	AB	AC	AD	B	B'	BA	BA'	BB	C	CA	K	K'
-	-	-	139	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anschlußkasten

L	LC	H	HA	HD	HH	BI	AG	LL	BE	AH
249	-	80	-	-	67	16	92	92	-	-

Flansch

Toleranzen

P	N	LA	M	T	S		H	N	D	DA
120	80	8	100	3	M6		-0,5	j6	k6	k6

Welle-DS

Welle-NS

D	E	GA	F	DB		DA	EA	GC	FA
19	40	21,5	6	DIN 332-DS M6 -		-	-	-	

DB...Zentrierbohrung

Lieferbedingungen und/oder amtliche Vorschriften: IEC / EN 60034-1

Dieses Dokument wurde elektronisch hergestellt, alle Angaben sind nur nach Bestätigung durch den Hersteller verbindlich.

Hersteller

Kunde

VEM motors Thurm GmbH
Äußere Dresdener Str. 35

Mauer Antriebstechnik oHG
Rahlstedter Grenzweg 13
22143 Hamburg

D-08066 Zwickau

Tel: 040 67045331

E-Mail: service@motor-mauer.de

www.motor-mauer.de

Drehstrommotoren mit Käfigläufer, Normmotoren
Graugussgehäuse

Typ	K21R 80 K6		
Betriebsart	S1		
Bemessungsleistung	[kW]	0,37	
Wirkungsgradbestimmung (-)	EN 60034-2		
Bemessungsfrequenz	[Hz]	50	
Bemessungsdrehzahl	[min ⁻¹]	915	
Bemessungsspannung	[V]	230/400	
Schaltung (-)	D	Y	
Bemessungsstrom	[A]	2.1	1.2
rel. Anzugsstrom (-)	3,4		
rel. Anlaufmoment (-)		2	
rel. Sattelmoment(-)	2		
rel. Kippmoment (-)	2		



Lastzustand	(%)	100	75	50	25
Leistungsfaktor	(-)	0,66	0,6	0,47	0,34
Wirkungsgrad	(%)	66	62,5	56	40
Th. Kl.	155(F)				
Kühlmitteltemperatur	[°C]	40°C			
Aufstellungshöhe [m]	1000m				
Schutzart	IP55				
Trägheitsmoment[kgm²]	0,0013				
Masse [kg]	11				
Lager DS	6204 2Z C3				
Lager NS	6204 2Z C3				
Nachschmierfrist [h]					
Fett	Asonic GLY 32				
Fettmenge	[g]				
A-Schalldruckpegel	[dB]	41			
Sonderangaben zur Lagerung 1			ohne		
Sonderangaben zur Lagerung 2			ohne		
Lagerüberwachung			ohne		
Wicklungsschutz	ohne				
Wicklungsschutz 2			ohne		
Stillstandsheizung			ohne		
Sonderausführungen 1			ohne		
Sonderausführungen 2			ohne		
Sonderausführungen 3			ohne		
Sonderausführungen 4			ohne		
Schwinggrößenstufe			Stufe A		
Wuchtung mit halber Paßfeder					
Farbsystem	01 moderate (KK C2)				
Farbton	RAL 7031 blaugrau				
Schichtdicke	60 µm				

Lieferbedingungen und/oder amtliche Vorschriften: IEC / EN 60034-1

Dieses Dokument wurde elektronisch hergestellt, alle Angaben sind nur nach Bestätigung durch den Hersteller verbindlich.




Drehstrommotoren mit Käfigläufer, Normmotoren
Graugussgehäuse

K21R 80 K6

Einbaulage

Bauform: IM B14G
Flansch: FT 130[C 160]
Klemmkastenlage: oben

Klemmenkasten: KA 05
Kabelverschraubung O: 1 xVerschlussstopfen



Motor

A	AA	AB	AC	AD	B	B'	BA	BA'	BB	C	CA	K	K'
-	-	-	139	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anschlußkasten

L	LC	H	HA	HD	HH	BI	AG	LL	BE	AH
249	-	80	-	-	67	16	92	92	-	-

Flansch

P	N	LA	M	T	S
160	110	10	130	3,5	M8

Toleranzen

H	N	D	DA
-0,5	j6	k6	k6



Welle-DS

D	E	GA	F	DB
19	40	21,5	6	DIN 332-DS M6 -

Welle-NS

DA	EA	GC	FA
-	-	-	

DB...Zentrierbohrung

Lieferbedingungen und/oder amtliche Vorschriften: IEC / EN 60034-1

Dieses Dokument wurde elektronisch hergestellt, alle Angaben sind nur nach Bestätigung durch den Hersteller verbindlich.

Hersteller

VEM motors Thurm GmbH
Äußere Dresdener Str. 35

D-08066 Zwickau

Kunde

Mauer Antriebstechnik oHG
Rahlstedter Grenzweg 13
22143 Hamburg

Tel: 040 67045331

E-Mail: service@motor-mauer.de

www.motor-mauer.de

Drehstrommotoren mit Käfigläufer, Normmotoren
Graugussgehäuse

Typ	K21R 80 K6		
Betriebsart	S1		
Bemessungsleistung	[kW]	0,37	
Wirkungsgradbestimmung (-)	EN 60034-2		
Bemessungsfrequenz	[Hz]	50	
Bemessungsdrehzahl	[min ⁻¹]	915	
Bemessungsspannung	[V]	230/400	
Schaltung (-)	D	Y	
Bemessungsstrom	[A]	2.1	1.2
rel. Anzugsstrom (-)	3,4		
rel. Anlaufmoment (-)	2		
rel. Sattelmoment(-)	2		

rel. Kippmoment (-)	2				
Lastzustand (%)	100	75	50	25	
Leistungsfaktor (-)	0,66	0,6	0,47	0,34	
Wirkungsgrad (%)	66	62,5	56	40	
Th. Kl.	155(F)				
Kühlmitteltemperatur [°C]	40°C				
Aufstellungshöhe [m]	1000m				
Schutzart	IP55				
Trägheitsmoment [kgm ²]	0,0013				
Masse [kg]	11				
Lager DS	6204 2Z C3				
Lager NS	6204 2Z C3				
Nachschmierfrist [h]					
Fett	Asonic GLY 32				
Fettmenge [g]					
A-Schalldruckpegel [dB]	41				
Sonderangaben zur Lagerung 1		ohne			
Sonderangaben zur Lagerung 2		ohne			
Lagerüberwachung		ohne			
Wicklungsschutz	ohne				
Wicklungsschutz 2		ohne			
Stillstandsheizung		ohne			
Sonderausführungen 1		ohne			
Sonderausführungen 2		ohne			
Sonderausführungen 3		ohne			
Sonderausführungen 4		ohne			
Schwinggrößenstufe		Stufe A			
Wuchtung mit halber Paßfeder					
Farbsystem	01 moderate (KK C2)				
Farbton	RAL 7031 blaugrau				
Schichtdicke	60 µm				

Lieferbedingungen und/oder amtliche Vorschriften: IEC / EN 60034-1

Dieses Dokument wurde elektronisch hergestellt, alle Angaben sind nur nach Bestätigung durch den Hersteller verbindlich.




Drehstrommotoren mit Käfigläufer, Normmotoren
Graugussgehäuse

K21R 80 K6

Einbaulage

Bauform: IM B35
Flansch: FF 165[A 200]
Klemmkastenlage: oben

Klemmenkasten: KA 05
Kabelverschraubung O: 1 xVerschlussstopfen



Motor

A	AA	AB	AC	AD	B	B'	BA	BA'	BB	C	CA	K	K'
125	38	168	139	-	100	100	-	-	125	50	-	10	10

Anschlußkasten

L	LC	H	HA	HD	HH	BI	AG	LL	BE	AH
249	-	80	12	191	67	16	92	92	-	-

Flansch

Toleranzen

P	N	LA	M	T	S		H	N	D	DA
200	130	10	165	3,5	11		-0,5	j6	k6	k6

Welle-DS

Welle-NS

D	E	GA	F	DB		DA	EA	GC	FA
19	40	21,5	6	DIN 332-DS M6 -		-	-	-	

DB...Zentrierbohrung

Lieferbedingungen und/oder amtliche Vorschriften: IEC / EN 60034-1

Dieses Dokument wurde elektronisch hergestellt, alle Angaben sind nur nach Bestätigung durch den Hersteller verbindlich.

Hersteller

Kunde

VEM motors Thurm GmbH
Äußere Dresdener Str. 35

Mauer Antriebstechnik oHG
Rahlstedter Grenzweg 13
22143 Hamburg

D-08066 Zwickau

Tel: 040 67045331
E-Mail: service@motor-mauer.de

www.motor-mauer.de

Drehstrommotoren mit Käfigläufer, Normmotoren
Graugussgehäuse

Typ	K21R 80 K6		
Betriebsart	S1		
Bemessungsleistung	[kW]	0,37	
Wirkungsgradbestimmung (-)	EN 60034-2		
Bemessungsfrequenz	[Hz]	50	
Bemessungsdrehzahl	[min ⁻¹]	915	
Bemessungsspannung	[V]	230/400	
Schaltung (-)	D	Y	
Bemessungsstrom	[A]	2.1	1.2
rel. Anzugsstrom (-)	3,4		
rel. Anlaufmoment (-)		2	
rel. Sattelmoment(-)	2		
rel. Kippmoment (-)	2		

Lastzustand	(%)	100	75	50	25
Leistungsfaktor	(-)	0,66	0,6	0,47	0,34
Wirkungsgrad	(%)	66	62,5	56	40
Th. Kl.	155(F)				
Kühlmitteltemperatur	[°C]	40°C			
Aufstellungshöhe [m]	1000m				
Schutzart	IP55				
Trägheitsmoment[kgm²]	0,0013				
Masse [kg]	11				
Lager DS	6204 2Z C3				
Lager NS	6204 2Z C3				
Nachschmierfrist [h]					
Fett	Asonic GLY 32				
Fettmenge	[g]				
A-Schalldruckpegel	[dB]	41			
Sonderangaben zur Lagerung 1			ohne		
Sonderangaben zur Lagerung 2			ohne		
Lagerüberwachung			ohne		
Wicklungsschutz	ohne				
Wicklungsschutz 2			ohne		
Stillstandsheizung			ohne		
Sonderausführungen 1			ohne		
Sonderausführungen 2			ohne		
Sonderausführungen 3			ohne		
Sonderausführungen 4			ohne		
Schwinggrößenstufe			Stufe A		
Wuchtung mit halber Paßfeder					
Farbsystem	01 moderate (KK C2)				
Farbton	RAL 7031 blaugrau				
Schichtdicke	60 µm				

Lieferbedingungen und/oder amtliche Vorschriften: IEC / EN 60034-1

Dieses Dokument wurde elektronisch hergestellt, alle Angaben sind nur nach Bestätigung durch den Hersteller verbindlich.




Drehstrommotoren mit Käfigläufer, Normmotoren
Graugussgehäuse

K21R 80 K6

Einbaulage

Bauform: IM B34K
Flansch: FT 100[C 120]
Klemmkastenlage: oben

Klemmenkasten: KA 05
Kabelverschraubung O: 1 xVerschlussstopfen



Motor

A	AA	AB	AC	AD	B	B'	BA	BA'	BB	C	CA	K	K'
125	38	168	139	-	100	100	-	-	125	50	-	10	10

Anschlußkasten

L	LC	H	HA	HD	HH	BI	AG	LL	BE	AH
249	-	80	12	191	67	16	92	92	-	-

Flansch

P	N	LA	M	T	S
120	80	8	100	3	M6

Toleranzen

H	N	D	DA
-0,5	j6	k6	k6



Welle-DS

D	E	GA	F	DB
19	40	21,5	6	DIN 332-DS M6 -

Welle-NS

DA	EA	GC	FA
-	-	-	

DB...Zentrierbohrung

Lieferbedingungen und/oder amtliche Vorschriften: IEC / EN 60034-1

Dieses Dokument wurde elektronisch hergestellt, alle Angaben sind nur nach Bestätigung durch den Hersteller verbindlich.

Hersteller

VEM motors Thurm GmbH
Äußere Dresdener Str. 35

D-08066 Zwickau

Kunde

Mauer Antriebstechnik oHG
Rahlstedter Grenzweg 13
22143 Hamburg

Tel: 040 67045331

E-Mail: service@motor-mauer.de

www.motor-mauer.de

Drehstrommotoren mit Käfigläufer, Normmotoren
Graugussgehäuse

Typ	K21R 80 K6		
Betriebsart	S1		
Bemessungsleistung	[kW]	0,37	
Wirkungsgradbestimmung (-)	EN 60034-2		
Bemessungsfrequenz	[Hz]	50	
Bemessungsdrehzahl	[min ⁻¹]	915	
Bemessungsspannung	[V]	230/400	
Schaltung (-)	D	Y	
Bemessungsstrom	[A]	2.1	1.2
rel. Anzugsstrom (-)	3,4		
rel. Anlaufmoment (-)	2		
rel. Sattelmoment(-)	2		

rel. Kippmoment (-)	2				
Lastzustand (%)	100	75	50	25	
Leistungsfaktor (-)	0,66	0,6	0,47	0,34	
Wirkungsgrad (%)	66	62,5	56	40	
Th. Kl.	155(F)				
Kühlmitteltemperatur [°C]	40°C				
Aufstellungshöhe [m]	1000m				
Schutzart	IP55				
Trägheitsmoment [kgm ²]	0,0013				
Masse [kg]	11				
Lager DS	6204 2Z C3				
Lager NS	6204 2Z C3				
Nachschmierfrist [h]					
Fett	Asonic GLY 32				
Fettmenge [g]					
A-Schalldruckpegel [dB]	41				
Sonderangaben zur Lagerung 1		ohne			
Sonderangaben zur Lagerung 2		ohne			
Lagerüberwachung		ohne			
Wicklungsschutz	ohne				
Wicklungsschutz 2		ohne			
Stillstandsheizung		ohne			
Sonderausführungen 1		ohne			
Sonderausführungen 2		ohne			
Sonderausführungen 3		ohne			
Sonderausführungen 4		ohne			
Schwinggrößenstufe		Stufe A			
Wuchtung mit halber Paßfeder					
Farbsystem	01 moderate (KK C2)				
Farbton	RAL 7031 blaugrau				
Schichtdicke	60 µm				

Lieferbedingungen und/oder amtliche Vorschriften: IEC / EN 60034-1

Dieses Dokument wurde elektronisch hergestellt, alle Angaben sind nur nach Bestätigung durch den Hersteller verbindlich.




Drehstrommotoren mit Käfigläufer, Normmotoren
Graugussgehäuse

K21R 80 K6

Einbaulage

Bauform: IM B34G
Flansch: FT 130[C 160]
Klemmkastenlage: oben

Klemmenkasten: KA 05
Kabelverschraubung O: 1 xVerschlussstopfen



Motor

A	AA	AB	AC	AD	B	B'	BA	BA'	BB	C	CA	K	K'
125	38	168	139	-	100	100	-	-	125	50	-	10	10

Anschlußkasten

L	LC	H	HA	HD	HH	BI	AG	LL	BE	AH
249	-	80	12	191	67	16	92	92	-	-

Flansch

Toleranzen

P	N	LA	M	T	S		H	N	D	DA
160	110	10	130	3,5	M8		-0,5	j6	k6	k6

Welle-DS

Welle-NS

D	E	GA	F	DB		DA	EA	GC	FA
19	40	21,5	6	DIN 332-DS M6	-	-	-	-	

DB...Zentrierbohrung

Lieferbedingungen und/oder amtliche Vorschriften: IEC / EN 60034-1

Dieses Dokument wurde elektronisch hergestellt, alle Angaben sind nur nach Bestätigung durch den Hersteller verbindlich.